

**WILKA**<sup>®</sup>  
SCHLIESSTECHNIK



## Kindergarten oplossing

... zodat ook wij in geval van  
nood naar buiten kunnen ...





Pic. with GFS door guard

Pic. with GFS e-Bar®

## Vluchtdeur EN 179 en EN 1125

De WILKA kleuterschooloplossing – bestaande uit het kleuterschoolslot en de beproefde GSF producten, EH-deurwachters voor vluchtdeuren volgens EN 179 of e-Bar® voor vluchtdeuren volgens

EN 1125, beveiligt de hoofdingang van een kleuterschool. De oplossing verhindert dat kinderen ongemerkt naar buiten kunnen gaan en zich zo in gevaar brengen. Volwassenen kunnen de kleuterschooloplossing intuïtief bedienen, en er werd bewust verzaakt aan dure en gecompliceerde elektronica.

Zo ontlast de kleuterschooloplossing opvoeders en opvoedsters in hun niet altijd zeer eenvoudige

werk van elke dag. Het kleuterschoolslot maakt bij vluchtdeuren volgens EN 179 de onafhankelijke bediening van de bovenste en onderste deurklink of bij vluchtdeuren volgens EN 1125 van de bovenste deurklink en de e-Bar® drukstang mogelijk. Zowel de EH-deurwachter als de e-Bar® kunnen met batterijen gebruikt worden en besparen zo een dure installatie. De bovenste deurklink is alleen toegankelijk voor volwassenen (bijvoorbeeld ouders of opvoeders), die daardoor alarmvrij naar buiten kunnen gaan. In geval van nood kunnen kinderen zelfstandig ontsnappen, waarbij dan de betreffende vluchtwegbeveiligingen in werking treden.

661K

9650

667K  
668K  
677K  
678K

### Het WILKA kleuterschoolslot:

- Robuuste productoplossing zonder bijkomende jaarlijkse onderhoudskosten. Optimaal op maat gemaakt van de speciale behoeften van kleuterscholen.
- Vervult de eis van EN 179/1125 betreffende de inbouwhoogte van het beslag (Bijlage A 900-1100 mm).
- Vluchtdeuren in kleuterscholen kunnen zeer eenvoudig aan de eisen van de geldende vluchtwegnormen aangepast worden.
- Verschillende deurklinkhoogten zijn mogelijk (standaard 1,60 m)
- Intuïtief gebruik van de bovenste deurklink voor volwassenen die het gebouw zonder alarm verlaten willen.
- Tegenkasten en accessoires van de vluchtdeurreeks 6000 kunnen voor de standvleugel van deuren met twee vleugels met de kleuterschooloplossing gecombineerd worden.
- Vluchtdeurfuncties E en B
- Verkrijgbaar in 30 - 45 mm doorn
- Optioneel val en grendel 3 mm of 5 mm naar voren staand
- Afstand 92 mm
- PZ-geperforeerd of voor Zwitserse ronde cilinders
- Vlakke of U-vormige rand verkrijgbaar
- Optioneel gestuurde sluitveiligheid



Dat onderscheidt deze productoplossing van vele geïnstalleerde oplossingen voor kleuterscholen waarbij de deurklink zo hoog aangebracht wordt dat kinderen bij gevaar het gebouw niet kunnen verlaten. De geldende vluchtnormen EN 179 en EN 1125 zeggen duidelijk dat de gangbare hoogte van de deurklink van 1050 mm zelfs verlaagd moet worden wanneer zich voornamelijk kinderen in het gebouw ophouden.

De kleuterschooloplossing lost deze problematiek op ideale wijze op en houdt de noodzakelijke uitgaven binnen redelijke limieten en verhindert bijkomende kosten die bij andere vergrendelingsystemen kunnen optreden. Het gaat om een productoplossing die op maat gemaakt werd van de behoeften en eisen van kleuterscholen en die rekening houdt met kinderen bij het belangrijke thema van de bescherming van personen.



WILKA Schließtechnik GmbH  
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert  
Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81-0 · Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81-151  
info@wilka.de · www.wilka.de