

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 417.633.02

Uitgegeven op: 03-04-2019



## Certificaathouder

VBH Nederland BV  
Houtduifstraat 22  
4901 BP Oosterhout  
T: +31 (0)162 483 400  
E: info@vbh-nl.com  
I: www.vbh-nl.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### smalschild

geleverd onder logo / merk:

### HvN / Q

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### 6035

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

## 1. PRODUCT

smalschild

## PRODUCTSOORT

inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bediening:                | Mechanische bediening  |
| Uitvoering:               | 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten                        |
| Systeem:                  | MET cilindertrek bescherming t.b.v. europrofielcilinder<br>rechthoekig OF afgerond<br>diverse grepen |
| Materiaal:                | buiten-/binnenschild: geëxtrudeerd aluminium<br>cilinder bescherming RVS                             |
| Afmeting:                 | buitendeel: 257x33x15 mm<br>binnendeel, 257x33x9 mm  |
| Bevestiging:              | bouten: 3xM6(10.9) OF RVS(A2 70) in stalen nok<br>h.o.h. 95/129 mm                                   |
| Geschikt voor toepassing: | Hout, Kunststof, Metaal<br>in combi met insteeksloten op deuren                                      |

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 6035 Versie 10-10-2012

---

## 4. PRESTATIES

Een smalschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een smalschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een smalschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-